


• BORU TİPİ PASLANMAZ ÇEKVALF

Gövde: 304 veya 316
Conta: EPDM, NBR, Viton veya PTFE
Açma basıncı: 0.03 bar
Max basınç: 16 bar
Çalışma sıcaklıkları:
-20 c + 100 c (EPDM)
-25 c + 90 c (NBR)
-20 c + 180 c (Viton)
-20 c + 120 c (PTFE)



- 1- Pim tutucu
- 2- Destek kafesi
- 3- Klapa
- 4- Conta



QUICK COUPLINGS HORTUM (HIZLI) BAĞLANTI ELEMANLARI

Gövde: 316 Paslanmaz çelik (hassas döküm) Piring veya alüminyum olabilir.
Conta: Buna N-Petrol ürünleri, alkol, tuz, yağ ve gres vs.
Neopren - Alkol ve asit çözeltiler, gıda sanayi vs. uygulamalar.
Viton - +180 c sıcaklıktaki akışkanlar için.
Ölçü: 1/2" , 3/4" , 1" , 1 1/4" , 1 1/2" , 2" , 2 1/2" , 3" , 4" , 5" , 6"

A  ADAPTÖR dişli	B  COUPLING dişli	C  HORTUM ADAPTÖRÜ
D  COUPLING dişli	E  HORTUM ADAPTÖRÜ	F  ADAPTÖR dişli
DC  PİSLİK TUTUCU adaptör için	DP  PİSLİK TUTUCU coupling için	 COUPLING KOLU